



Domofen SA
Rue Sédrac 11
CH-2950 Courgenay

Tél. 0848 66 33 00
Fax 0848 66 33 01
info@domofen.ch

LA FENÊTRE SUISSE

Fabrication 

FENÊTRES, PORTES D'ENTRÉE, PORTES COULISSANTES, DOMOTIQUE




LA FENÊTRE PVC HAUTE PERFORMANCE


La fenêtre PVC correspond aux besoins du marché suisse.
Ce système multi-chambres, avec des valeurs performantes, répond aux plus hautes exigences thermiques et phoniques.
Nous fabriquons intégralement toutes nos fenêtres PVC dans nos ateliers en Suisse et bénéficions de plus de 20 ans d'expérience dans ce domaine.

Les avantages

- › Excellente valeur thermique et phonique
- › Sécurité de base renforcée
- › Design élégant
- › Le cadre contient des renforts en acier
- › Fermantes thermolaquées blanc
- › Possibilité d'avoir des couleurs différentes à l'intérieur et à l'extérieur
- › Matière 100% recyclable



70 MD
Valeur U du cadre:
1.2 W/m²K*
Verre jusqu'à Ug 0.6*
Valeur U globale jusqu'à:
0.92 W/m²K*



82 MD
Valeur U du cadre:
1.0 W/m²K*
Verre Ug 0.5*
Valeur U globale:
0.79 W/m²K*



70 MD Reno
Valeur U du cadre:
1.2 W/m²K*
Verre jusqu'à Ug 0.6*
Valeur U globale jusqu'à:
0.92 W/m²K*





PORTES LEVANTES COULISSANTES

Nos couissantes à levage assurent une grande stabilité et une simplicité de fonctionnement. Les ouvrants sont montés sur un rail qui coulisse sans débordement d'un ouvrant contre l'autre.
Un seuil quasiment plat qui permet d'avoir non seulement une isolation thermique exceptionnelle mais aussi un excellent confort.

Les avantages

- › Grande surface vitrée
- › Confort d'ouverture
- › Seuil extra plat
- › Possibilité d'avoir des couleurs différentes à l'intérieur et à l'extérieur
- › Excellente valeur thermique et phonique
- › Motorisation possible par télécommande



PORTES COULISSANTES À TRANSLATION

Les couissantes à translation sont une solution idéale pour optimiser l'espace de la pièce, tout en ayant des grandes ouvertures pour accéder à une terrasse ou une véranda.
Notre système de fermeture automatique permet de fermer et ouvrir votre couissante à translation avec une grande facilité. De plus, avec ce système, les fenêtres peuvent aussi être mises en position d'imposte.

Les avantages

- › Système de fermeture automatique
- › Système d'ouverture très simple
- › Grande ouverture prenant peu de place
- › Possibilité d'avoir des couleurs différentes à l'intérieur et à l'extérieur
- › Position en imposte
- › Excellente valeur thermique et phonique




LA PORTE PVC DESIGN ET PERSONNALISABLE

La porte PVC est un système qui a fait ses preuves et dont la qualité et la durabilité sont reconnues.
Nos profilés PVC de qualité supérieure n'exigent pratiquement pas d'entretien et ont une excellente tenue dans le temps.

Les avantages

- › Serrure 3 points automatiques sécurisée
- › Excellent rapport qualité-prix
- › Répond aux dernières exigences du marché suisse
- › Facile à nettoyer
- › Le cadre contient des renforts en acier
- › Possibilité d'avoir des couleurs différentes à l'intérieur et à l'extérieur
- › Peu d'entretien nécessaire
- › Matière 100% recyclable
- › Option clavier numérique ou biométrique



› 35 coloris à disposition et 20 imitations bois sur tous nos modèles

* Les abréviations Uw, Ug ou Uf sont en fait des coefficients servant à identifier la capacité d'isolation d'une fermeture. Plus le coefficient Uw est faible, c'est-à-dire se rapprochant de 0, plus la fenêtre est isolante et performante.
Uw: Coefficient total de la fenêtre :
Uf: Cadre: Uframe. Le coefficient thermique du cadre est symbolisé par le sigle Uf.
Ug: Vitrage: Uglass. Le coefficient thermique du vitrage est symbolisé par le sigle Ug.